

| | PC48.0W-02008 | PC48.0W-08008 | PC48.0W-01008 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Beyan Akımı | 220mA | 220mA | 220mA |
| Sınıf | A+ | A+ | A+ |
| Tüketim | 48kWh/1000h | 48kWh/1000h | 48kWh/1000h |
| Driver Ömrü | 20.000 saat | 20.000 saat | 20.000 saat |
| Panel Ömrü | 50.000 saat | 50.000 saat | 50.000 saat |
| CRI | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Güç Faktörü | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| Başlama Süresi | < 1sn | < 1sn | < 1sn |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 150 - 260VAC | 150 - 260VAC | 150 - 260VAC |
| Anma Gerilimi | AC230V 50Hz | AC230V 50Hz | AC230V 50Hz |
| Anma Gücü | 48 W | 48 W | 48 W |
| Lümen | 3900 | 4000 | 4100 |
| Işık Rengi | Warm White | Daylight | Cold White |
| Renk İşareti | WW | NW | CW |
| Renk Sıcaklığı | 3000K | 4000K | 6500K |
| Gövde Rengi | Beyaz/RAL 9016 | Beyaz/RAL 9016 | Beyaz/RAL 9016 |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| IP Tanımlaması | IP20 | IP20 | IP20 |
| Kutu Adet | 1 | 1 | 1 |
| Koli Adet | 6 | 6 | 6 |