Автоматические выключатели стабильной термической и магнитной защиты большой мощности

Наименование	Тепловой номинальный ток Ir (A)	Отключающая способность Icu (kA)	Номинальный ток	Код №	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
3P 380V AC								
	Стабильный	25	25	46006006	1	10	11,89	505 x 260 x 105
	Стабильный	25	32	46006007	1	10	11,89	505 x 260 x 105
	Стабильный	25	40	46006008	1	10	11,89	505 x 260 x 105
	Стабильный	25	50	46006009	1	10	11,89	505 x 260 x 105
	Стабильный	25	63	46006010	1	10	11,89	505 x 260 x 105
	Стабильный	25	80	46006011	1	10	11,89	505 x 260 x 105
	Стабильный	25	100	46006012	1	10	11,89	505 x 260 x 105
	Стабильный	25	125	46006013	1	10	11,89	505 x 260 x 105
	Стабильный	25	160	46006014	1	10	11,87	505 x 260 x 105
3P 380V AC								
	Стабильный	35	200	46007015	1	6	17,31	548 x 225 x 181
	Стабильный	35	225	46007016	1	6	17,32	548 x 225 x 181
	Стабильный	35	250	46007017	1	6	17,33	548 x 225 x 181
3P 380V AC								
	Стабильный	35	315	46007018	1	4	21,11	610 x 300 x 150
	Стабильный	35	400	46007019	1	4	21,20	610 x 300 x 150